

ACEITE DE LINO PURIFICADO



Código de producto : 091 0003



Descripción

Aceite vegetal para mezclar con los colores al óleo.

Campos Aplicación

Ideal para veladuras, transparencias, etc. Usado en cantidad, y aplicado en gruesos excesivos, puede producir arrugados y algo de amarillamiento en colores pálidos.

Datos técnicos

Acabado	Aceite
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Transparente
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,92 - 0,94 grs./cm ³
Métodos de Aplicación	Pincel o espátula
Diluyente	Esencia de Trementina o Esencia de Petróleo TITAN
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles TITAN
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	100 %
Presentación	1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Mezclar con pintura al óleo, a criterio del artista, para darle mas transparencia, brillo y fluidez. Aplicar con pincel o espátula sobre telas de algodón, lino etc... previamente preparadas con **Gesso Imprimación Universal**.

Observaciones: En ambientes oscuros amarillea bastante, sin embargo el efecto desaparece con la exposición a la luz natural.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

