

SECANTE LÍQUIDO CONCENTRADO TITAN



Código de producto : 082

Descripción

Tipo universal a base de cobalto. No produce enturbiamientos ni precipitaciones.

Campos Aplicación

Acelera el secado por oxidación en superficie y profundidad, de aceites, pinturas y barnices.

Datos técnicos

Naturaleza	Sales orgánicas metálicas
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,83 - 0,85 Kg/l
Presentación	750 ml. y 375 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Adicionar y mezclar bien.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

