



ESMALTE RADIADORES SATINADO

Pág. 1 de 2

ESMALTE RADIADORES SATINADO

	Superficies nuevas	Aplicar previamente una capa de Preparación Universal Acrylic.
	Acabado	Remuévase bien el producto antes de su utilización. Aplicar una o dos capas de Esmalte Radiadores aplicándolo de forma uniforme sin repasar excesivamente.
	Superficies a repintar	Si la pintura de la superficie está en buen estado, lavarlas con agua y jabón antes de aplicar el Esmalte Radiadores. Si la pintura está en mal estado, deberá eliminarla totalmente y proceder como en superficies nuevas.
	<u>Observaciones</u> Si se quiere pintar en color se puede teñir con nuestro colorante líquido Emúltin	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 08/16



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

