

SA-37

CARTUCHOS

SA-37

Producto indicado para el sellado de grietas y fisuras, así como juntas perimetrales en puertas y ventanas.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 1,24 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular y soportes semi-absorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Blanco
- Aplicable en espesor
- Elástico
- Pintable tras su secado completo
- Excelente tixotropía
- Flexible
- Gran adherencia sobre la mayoría de los soportes habituales en la construcción
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Repara grietas, fisuras y microfisuras entre materiales de diferente naturaleza.



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento de 1 cm de anchura
65 - 75 g/m lineal



7.0 - 9.0



Espesor máximo por capa
10 mm



Adherencia
Inicial: > 13 Kg/cm²
Tras envejecimiento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidad
1,51 ± 0,07



Vida útil
Sin límite



Secado al tacto: 60' - 90'
Secado en profundidad: 24 H



Granulometría máxima
< 50 micras